

CHIMOTAN FNS

Tannino sintetico base acido fenol-solfonico

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Ambrato
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	41,5 % +/- 1,5
Materia attiva:	60% +/- 1,0
pH (sol al 10%):	3,5 +/- 0,5
Carica:	Anfotera
Solidità alla luce:	Buona

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CHIMOTAN FNS è un tannino sintetico di sostituzione ottenuto dalla condensazione dell'acido fenol-solfonico.

Per la sua natura chimica e per il valore di pH particolarmente acido, possiede una azione fortemente sbiancante sia sulle pelli conciate al cromo che su quelle conciate con estratti vegetali.

Non degrada i colori e consente di ottenere tinture brillanti ed uniformi.

Conferisce alla pelle una struttura piena e compatta lasciando il fiore fine e stabile.

Consente di effettuare l'operazione di smerigliatura con grande efficacia grazie alla struttura compatta che conferisce alla superficie.

APPLICAZIONI

CHIMOTAN FNS è adatto alla produzione di tutti gli articoli dove sia richiesta una ottima finezza e fermezza di fiore.

Può essere applicato sia all'inizio della riconcia per ottenere un effetto sbiancante, sia alla fine per completare la fissazione dei prodotti chimici e per rendere più compatto e fine il fiore.

Per tutti gli articoli smerigliati o scamosciati si con concia al cromo che con concia al vegetale o metal free.

Per la sua forte azione sbiancante è particolarmente indicato nelle riconce di pelli al cromo particolarmente scure o macchiate oppure, in pelli al vegetale provenienti da lotti di concia diversi e con colorazione disuniformi.

Le quantità da utilizzare variano a seconda dell'effetto desiderato, suggeriamo tra il 2,0 % al 5,0 %.

Revisione 02 del 06/05/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001