

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	liquido
Colore:	biancastro
Odore:	caratteristico
Residuo Secco:	11.5 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	7.0 +/- 1.0
Carica:	anionica / non ionico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

AUSIMONT AMM è un ammorbidente, viene applicato dal lato carne per pelli di nappa, che dopo la volanatura, risulteranno avere una mano più rotonda e piena, migliorando l'uniformità della grana.

AUSIMONT AMM utilizzato dal lato carne per articoli come abrasivato, dopo l'impregnazione, le pelli trattate risulteranno avere una mano più rotonda ed un buon grado di morbidezza.

L'applicazione di AUSIMONT AMM dal lato carne permette un'ottima lubrificazione della fibra senza pregiudicare gli agganci della rifinitura.

APPLICAZIONI

AUSIMONT AMM è consigliabile utilizzarlo con spalmatrice a rulli, perché a spruzzo potrebbe ungere ugelli e fili, avendo una composizione grassa.

Revisione 01 del 16/01/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001