

**CARATTERISTICHE CHIMICHE**

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore:</b>	incolore
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Residuo Secco:</b>	31.0 – 35.0 %
<b>pH (sol al 10%):</b>	7.0 – 9.0
<b>Carica:</b>	anionica

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

AUSIMONT LIV è un additivo distendente da utilizzare per fondi e fissativi all'acqua.

AUSIMONT LIV elimina la formazione di tensioni superficiali, garantendo una distensione uniforme delle soluzioni sul fiore della pelle.

AUSIMONT LIV riduce notevolmente la formazione di schiuma che potrebbe formarsi sui cilindri a causa di periodi di lavoro prolungati.

**APPLICAZIONI**

AUSIMONT LIV viene applicato con spalmatrice a rulli.

AUSIMONT LIV si utilizza in percentuali che possono essere modificate di volta in volta in un range tra il 2.0 % e il 5.0 % del peso della miscela.

**Revisione 01 del 16/01/2025**

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

**CHIMONT INTERNATIONAL SPA**

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

[info@chimont.it](mailto:info@chimont.it) [www.chimontgroup.it](http://www.chimontgroup.it) – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001