

**AUSIMONT SMC**  
**Polisilossano in soluzione**

**CARATTERISTICHE CHIMICHE**

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore:</b>	biancastro
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Residuo Secco:</b>	50.0 % +/- 2.0 %

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

AUSIMONT SMC è un silicone dal tatto grasso e ceroso, con una mano calda.

AUSIMONT SMC viene impiegato come modificatore di tatto per rifiniture resinare su articoli di nappa o arredamento.

Data la sua alta concentrazione, bisogna valutare attentamente la percentuale di impiego, sia nelle rifiniture resinare, sia nei fissativi finali. Consigliando l'uso del prodotto con percentuali che variano dal 1% - 2% sul peso della soluzione.

**APPLICAZIONI**

AUSIMONT SMC viene applicato sia a spruzzo diluito in acqua che con spalmatrice a rulli.

**Revisione 01 del 16/01/2025**

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

**CHIMONT INTERNATIONAL SPA**

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

[info@chimont.it](mailto:info@chimont.it) [www.chimontgroup.it](http://www.chimontgroup.it) – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001