

LEVEL CH

Livellante organico di fondo

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Fluido
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	25 % +/- 2.0
pH (sol al 10%):	8.5 +/- 1.0
Solubilità:	Miscibile in H ₂ O

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

LEVEL CH è uno speciale prodotto con azione livellante da applicare con macchina ROLLER COAT.

Per la sua particolare formulazione consente di riempire i difetti profondi presenti sulla superficie delle pelli di bassa selezione senza causare indurimento della pelle stessa.

Può essere colorato con pigmenti utilizzando una quantità massima del 3.0 % - 4.0 % sul peso del prodotto stesso.

Per incrementare la sua capacità di trattenere il disegno delle stampe, suggeriamo l'aggiunta del 1.0 % del nostro AUSIL P alla miscela colorata.

Una volta asciutta, la pelle trattata, risulta essere facilmente smerigliabile.

APPLICAZIONI

Consigliamo l'impiego su pelli pieno fiore, ma può essere vantaggiosamente applicato anche su pelli smerigliate.

Applicato su croste consente di bloccare la felpa della pelle e, dopo smerigliatura, ottenere una superficie compatta, morbida e liscia.

Un' interessante applicazione di questo prodotto è sul lato carne della pelle in modo da riempire le vene aperte.

In questo modo si ottiene un notevole mascheramento di questo difetto visibile dal lato fiore.

Consigliamo l'applicazione utilizzando cilindri incisi preferibilmente con disegno elicoidale e della portata adeguata al tipo di difetto che si deve riempire.

Le quantità da applicare variano dai 2 ai 10 gr p/q a seconda dei difetti presenti sulla pelle.

La smerigliatura della pelle deve essere condotta in modo da rimuovere completamente l'eccesso di prodotto dalla superficie della pelle e far rimanere il prodotto stesso esclusivamente all'interno del difetto.

Revisione 04 del 13/12/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001