PULMONT 13S

Poliuretano promotore di adesione per rifinizioni coprenti

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco semitrasparente
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	23.0 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	10.0 +/- 1.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 13S è un eccellente promotore di adesione.

PULMONT 13S forma un film lucido con ottime proprietà coprenti e uniformanti.

PULMONT 13S viene utilizzato in fissativi e fondi resinati.

APPLICAZIONI

PULMONT 13S può essere applicato sia a spruzzo che a spalmatrice a rulli.

PULMONT 13S forma un film semilucido e molto elastico dai molteplici usi, ad esempio può essere impiegato come componente parziale in fondi resinati per migliorare l'adesione ed anche direttamente all'interno di fissativi per migliorarne le proprietà fisiche.

Revisione 01 del 07/01/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA
Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy
Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831
Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001