

PULMONT 15L

Legante poliuretano alifatico

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore ed Opalescente
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	21.0 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	7.0 - 9.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 15L è un poliuretano che crea un film molto duro, privo di elasticità, lucido, con ottimo ancoraggio, resistente all'abrasione a secco e umido, queste resistenze possono essere maggiorate con l'aggiunta del catalizzatore FIX ISO. PULMONT 15L viene utilizzato principalmente nei fissativi finali.

APPLICAZIONI

PULMONT 15L viene applicato in combinazione con leganti proteici serie CASEMONT e poliuretani serie PULMONT. È consigliabile utilizzare PULMONT 15L su pelli tipo Box, impregnate, pelli prive di elasticità, questo perché creando un film molto duro e non elastico potrebbe portare a rotture e aperture del fissativo.

Es: formulazione per fissativo semi-lucido

PULMONT 15L	20 %
PULMONT 41M	20 %
CASEIMONT CSC	10 %
ACQUA	50%
FIX ISO	2 %

PULMONT 15L viene applicato sia spruzzo diluito in acqua che con spalmatrice a rulli con prodotto non diluito

Revisione 01 del 18/12/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001