PULMONT 24 P

Dispersione Poliuretanica

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	14.0 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	8.0 +/- 1.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 24 P è un prodotto medio elastico dal tatto piacevole e caldo. Dotato di ottime resistenze a sfregamento sia a secco che umido ha inoltre un'ottima solidità alla luce.

Può essere impiegato in combinazione con i prodotti della serie PULMONT per consentire di raggiungere il grado di lucido desiderato.

APPLICAZIONI

PULMONT 24 P è impiegabile come fissativo nei lucidi finali per pellami destinati ad arredamento o pelletteria.

Può essere utilizzato sia a spruzzo che a gemata.

Per incrementare le sue resistenze ai test fisici si consiglia applicare miscelando con il nostro FIX ISO al 3 % sul peso del prodotto.

Revisione 01 del 09/01/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA
Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy
Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831
Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001