

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Biancastro
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	18.0 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	8.0 +/- 0.5
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 25P è un poliuretano lucido di media morbidezza, leggermente elastico.

PULMONT 25P viene usato nei fissativi finali per articoli da arredamento e pelletteria, in quanto ha ottime resistenze allo sfregamento a secco ed ad umido.

APPLICAZIONI

PULMONT 25P viene applicato sia a spruzzo diluito in acqua che con spalmatrice a rulli.

Revisione 01 del 15/01/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy
Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001