

PULMONT 26M

Resina poliuretanic in dispersione acquosa

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Biancastro
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	14.5 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	8.0 +/- 1.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 26M è una resina indicata come fissativo per tomaia e fodera e in tutte le rifiniture all'acqua dove vengono richieste buone tenute agli sfregamenti a secco e ad umido.

PULMONT 26M non rende necessario aggiungere modificatori di tatto in quanto possiede già una mano morbida e setosa.

APPLICAZIONI

PULMONT 26M può essere utilizzato sia a spruzzo che a spalmatrice a rulli.

PULMONT 26M può essere utilizzato insieme a poliuretani lucidi per raggiungere il grado di opaco desiderato.

PULMONT 26M può essere reticolato con il nostro FIX ISO per aumentare notevolmente le resistenze agli sfregamenti.

Revisione 01 del 07/01/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001