

PULMONT 71F

Dispersione acquosa di poliuretani

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Fluido viscoso
Colore:	Biancastro
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	17.0 % +/- 1.0 %
pH (sol al 10%):	8.5 +/- 1.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PULMONT 71F è un poliuretano opaco che conferisce alla pelle un tatto frenato e caldo.

PULMONT 71F ha una scarsa elasticità, questa caratteristica potrebbe, se usato singolarmente portare ad uno sbiancamento nel fissaggio finale. Quindi si consiglia di usare PULMONT 71F in combinazione con i poliuretani della serie PULMONT per arrivare all'opacità desiderata.

APPLICAZIONI

PULMONT 71F può essere applicato sia a spruzzo che con spalmatrice a rulli

PULMONT 71F viene impiegato nei fissativi finali in combinazione come ad esempio PULMONT 26M e PULMONT 24P più l'aggiunta del catalizzatore FIX ISO, per avere il grado di lucido / opaco desiderato e le resistenze chimico-fisiche.

Revisione 01 del 18/12/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy
Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001