

CHIMOTAN MB/100 LIQUIDO

Tannino Sintetico Disperdente – Penetrante di Tintura

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bruno
Odore:	Caratteristico
Materia attiva:	38.0 – 42.0 %
pH (sol al 10%):	5.5 – 7.5
Carica:	Anionica
Solubilità:	Solubile.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è un tannino sintetico a base di acidi naftalen-solfonici neutralizzati a pH neutro.

Per la sua natura chimica, possiede una fortissima azione disperdente e penetrante sui coloranti e su tutti i prodotti conciati compresi gli estratti vegetali.

La sua bassissima astringenza non interferisce sulle caratteristiche del cuoio finito, lasciando invariata la mano e la pastosità delle pelli ed evitando così la formazione di fiore grosso e rigido.

APPLICAZIONI

Questo prodotto può essere utilizzato come prodotto neutralizzante nella fase di neutralizzazione delle pelli conciate con Sali di cromo, in questo caso la percentuale di utilizzo può variare dal 1.0 % al 3.0 %.

Il suo utilizzo ideale è quello di penetrante dei coloranti nella fase di tintura, usato 15 minuti prima dei coloranti permette una rapida distribuzione dei coloranti stessi nella sezione della pelle ed una perfetta ugualizzazione dei toni di colore in superficie.

Questo risultato è ottenuto grazie al suo potere di ritardare la fissazione dei colori sulla pelle.

Questa caratteristica non pregiudica la resa tintoriale dei coloranti.

Consigliamo un utilizzo come penetrante del 2.0 % per colori scuri e fino al 5.0 % per ottenere colori chiari.

Può essere vantaggiosamente utilizzato anche nel caso di riconce con estratti vegetali in quanto il suo impiego permette una rapida diffusione degli estratti all'interno della pelle migliorando la pienezza del cuoio e la sua uniformità di riconcia.

Le percentuali di utilizzo in questo caso variano da 2.0 % al 3.0 %.

Revisione 04 del 20/05/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001