

W-THANE 422

Poliuretano in dispersione acquosa

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	16.0 +/- 1.0
pH (sol al 10%):	11.0 +/- 1.0
Carica:	Anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è una dispersione acquosa di poliuretano aromatico. Possiede un film molto morbido e fine con eccellenti resistenze alle basse temperature. Tale prodotto ha notevoli proprietà di aggancio anche su pelli poco assorbenti, cerate, grasse, etc.

APPLICAZIONI

Questo prodotto viene utilizzato come componente in miscele di coperture per pelli morbide come nappe per abbigliamento, oppure viene impiegato per ammorbidire le resine e aumentare le resistenze alle flessioni, soprattutto a freddo.

Revisione 04 del 13/12/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001