

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	liquido opalescente
Colore:	incolore
Odore:	caratteristico
Residuo Secco:	35.0 % +/- 2.0 %
Carica:	anionica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

W-THANE TFR è un poliuretano che ha un'ottima resistenza all'idrolisi, cioè permette di avere una resistenza all'acqua a lungo termine senza pregiudicare le principali caratteristiche dell'articolo.

W-THANE TFR è particolarmente indicato come fissativo finale per qualsiasi articolo, in modo specifico viene usato su articoli laminati, in quanto permette di avere elevate resistenze all'abrasione, all'ingiallimento, non modificando il lucido e la trasparenza della lamina.

APPLICAZIONI

W-THANE TFR viene impiegato a spruzzo diluito in acqua secondo necessità

Revisione 01 del 20/03/2025

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001